

Název	Objednáací číslo	Rozměry vložky	Celková délka
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/33	26401	33/33	66
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/38	26403	33/38	71
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/43	26407	33/43	76
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/48	26413	33/48	81
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/53	26415	33/53	86
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 33/58	26419	33/58	91
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 38/38	26405	38/38	76
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 38/43	26409	38/43	81
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 38/48	26411	38/48	86
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 38/53	26421	38/53	91
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 38/58	26425	38/58	96
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 43/43	26417	43/43	86
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 43/48	26423	43/48	91
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 43/53	26427	43/53	96
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 43/58	26431	43/58	101
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 48/48	26429	48/48	96
TOKOZ PRO 400 s pastorkem 48/53	26433	48/53	101



OBOUSTRANNÁ
CYLINDRICKÁ VLOŽKA S PASTORKEM
(DESETIZUBÉ KOLEČKO)



Název	Objednáací číslo	Rozměry vložky	Celková délka
Půlvložka TOKOZ PRO 400 33	7610001	33	33
Půlvložka TOKOZ PRO 400 38	7610002	38	38



JEDNOSTRANNÁ
CYLINDRICKÁ VLOŽKA



POZOR NOVINKA!

Prostupová spojka – tato funkce umožňuje odemknutí vložky i v případě, že je zasunut klíč i z druhé strany. U produktů TOKOZ PRO je vstupová spojka jednostranná a správná orientace vložky ve dveřích je označena nápisem „OUT“ se šipkou (OUT = venkovní strana dveří).



ZNAČENÍ NA OBALU

Stavitelný zub – tato funkce je od roku 2016 standardně u všech cylindrických vložek TOKOZ PRO, umožňuje nastavení zubu (palce) do jedné z dvanácti možných poloh vždy po 30°. Nastavení zubu se provádí ve výrobě nebo v klíčařství. Standardní nastavení je 30°.



ZNAČENÍ NA OBALU