

No.: DC340

- |  |  |
|--|--|
| <b>1. Identifikační údaje o výrobku</b>    | Dveřní zavírač   |
| <b>2. Označení výrobku</b>                 | DC 340 horní dveřní zavírač  |
| <b>3. Účel použití</b>                     | Dveřní zavírač pro protipožární a kouřotěsné dveře dle DIN EN 1154 203   |
| <b>4. Výrobce</b>                          | ASSA ABLOY<br>Abloy Oy<br>Wahlforssinkatu 20<br>80101 Joensuu<br>FINLAND |
| <b>5. Systém posuzování o vlastnostech</b> | System 1   |
| <b>6. Harmonizovaná norma</b>              |  |

Certifikováno	Norma	CE Certificate / Datum certifikace
MATERIALPRÜFUNGSAMT NORDHEIN-WESTFALEN, Marsbruchstrasse 186 44284 Dortmund-Aplerbeck Germany	EN1154:1996 + A1:2002	0432-CPD-0047 01/04/2011

## 7. Prohlášení o parametrech:

Classification acc. to EN1154:1996 + A1:2002

DC340 lomené ramínko	4	8	2/6	1	1	3
DC340 kluzné ramínko	4	8	1/4	1	1	3

Charakteristika	Klasifikace	Harmonizovaná technická norma
<b>Samozavírač</b>		EN1154:1996 + A1:2002
5.2.1. Základní		
5.2.3. Zavírací moment	Ventil > Tabulka 1	
5.2.4 Otevírací moment	Ventil > Tabulka 1	
5.2.5 Výkonost	Ventil > Tabulka 1	

5.2.6 Čas zavření	T<3s nebo T>20s. variabilní OK po 500000 cyklech
5.2.7 Úhel otevření	Stupeň 4: pro dveře s otevřením 180°
5.2.8 Výkon přetížení	Odolávají zatížení
5.2.9 Teplotní rozsah	Zavírání dveří 40°C a -15°C: ≥3s a ≤25s
5.2.10 Prosakování oleje	Žádné, během testu
5.2.11 Poškození	Žádné, během testu
5.2.12 Dovření dveří	Variabilní mezi 15° - 0°
5.2.13 Backcheck	Variabilní nad 75°
5.2.14 Zpoždění zavírání	Dle typu
5.2.15 Nastavitelná síla	EN2-6 (lomené ramínko) EN1-4 (kluzné ramínko)
5.2.18 Požární a kouřotěsná odolnost	Stupeň 1: vhodné pro použití na protipožární a kouřotěsných dveří (≥EN3)
<b>Odolnost a životnost</b>	
5.2.2. Odolnost	Stupeň 8: 500 000 test cyklů
5.2.17.1 Korozní odolnost	Stupeň 3: vysoká odolnost (96h)
<b>Nebezpečné látky</b>	Materiály použité v těchto výrobcích neobsahují nebo neuvolňují nebezpečné látky nad rámec maximálních limitů stanovených stávajícími evropskými normami, nebo vnitrostátními právními předpisy.

## 8. Prohlášení:

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce.

ASSA ABLOY  
Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
80101 Joensuu  
FINLAND  
Tel. + 358 20 599 2501

[www.abloy.com](http://www.abloy.com)

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

[www.assaabloy.com](http://www.assaabloy.com)